

# 0003A05



## CARATTERISTICHE

- Valvola a sfera WAFER microfusa
- CF8M (AISI 316) o CF8 (AISI 304)
- Passaggio totale
- Attacchi flangiati PN16
- Predisposte per l'accoppiamento con attuatore ISO5211, (braket + adattatore)

## FEATURES

- 1 piece ball valve, WAFER type
- Investment casting CF8 or CF8M
- Full bore
- Flange end, PN16
- PTFE seal&packing
- ISO5211 mounting pad

PARTS NAME	MATERIAL
Corpo, tappo, sfera, stelo / Body, ferrule, ball, stem	CF8M (AISI 316)
Maniglia, bussola premistoppa, dado e rondella / Handle, nut & washer	CF8 (AISI 304)
Seggi sfera / Ball seats	R - PTFE
Seggi corpo, pacco stelo, seggio stelo / Body and stem seats	PTFE
Gomma maniglia / Handle sleeve	VINIL

SIZE	$\phi d$	L	H	W	$\phi k$	$\phi D$	h/n	Attacco	Nm
1/2"		34.5	75	136	66	94	M10x4	F03	10
3/4"		37.5	78	138	75	105	M10x4	F03	12
1"		41.5	85	165	85	115	M10x4	F03	15
1"1/4		54.0	90	190	100	130	M16x4	F04	15
1"1/2	38	62.0	104	240	110	150	M16x4	F05	40
2"	50	71.0	110	240	125	165	M16x4	F05	60
2"1/2	65	90.0	128	310	145	185	M16x4	F07	75
3"	76	110.0	135	310	160	200	M16x8	F07	88
4"	96	135.0	151	340	180	220	M16x8	F09	190
5"		197.0	192	340	210	250	M16x8	F09	220
6"	135	231.0	231	400	240	285	M16x8	F10	250
8"		310.0	274	400	295	340	M20x12	F10	410

Unità di misura : mm / Unit: mm

