



0003A08

## VALVOLA A SFERA 2 VIE



## CARATTERISTICHE

- Valvola a sfera 2 vie.
- Passaggio totale.
- Acciaio INOX AISI316.
- Pressione 1000 WOG PN70 bar.
- Attacchi filettati F/F gas.
- Guarnizioni in P.T.F.E. (bianco) da -10°C a +120°C .
- Flangia ISO 5211 per il montaggio diretto dell'attuatore.
- Finitura sabbiata.

## - MILL TEST CERTIFICATE

## OPZIONI

- Attuatore elettrico
- Attuatore pneumatico.
- Finitura lucida a specchio.

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
D	11	12,5	15	20	25	32	38	50
L	57	57	63	75	89	105	118	136
H1	8	8	8	8	8	8	10	10
A	36	36	36	36	36	36	50	50
B	6	6	6	6	6	6	7	7
E	9	9	9	9	9	9	11	11
ISO	F03	F03	F03	F03	F03	F03	F05	F05
Nm	2,5	3/8"	4	5,5	10	14,5	19,9	24,5

ITEM	PARTS	MATERIAL
1	Stem packing	P.T.F.E.
2	Stem	AISI304
3	Gland nut	AISI304
4	Stem seal	P.T.F.E.
5	Body seal	P.T.F.E.
6	Cap	AISI316
7	Body	AISI316
8	Ball seal	P.T.F.E.
9	Ball	AISI316

