

Valvole pneumatiche ed elettriche, due vie a globo e angolo.



Impiego / Service: Microflusso / Microflow
 Tipologia / Type: Otturatore a guida singola / Top guided plug
 Diametro / Diameter: Ø 15 to 25 mm / 1/2" to 1"
 Classe / Rating: 16 to 250 / 150 to 1500
 Materiali / Materials: WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged UNI-DIN-ASA
 Scaricamento / Face to face dimension: DIN
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric



Impiego / Service: All purpose
 Tipologia / Type: Otturatore a guida singola / Top guided plug
 Diametro / Diameter: Ø 15 to 100 mm / 1/2" to 4"
 Classe / Rating: 16 to 40 / 150 to 300
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged UNI-DIN-ASA
 Scaricamento / Face to face dimension: DIN
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric



Impiego / Service: Heavy duty
 Tipologia / Type: Otturatore a guida doppia / Double guided plug
 Diametro / Diameter: Ø 20 to 250 mm / 3/4" to 10"
 Classe / Rating: 16 to 100 / 150 to 600
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged UNI-DIN-ASA
 Scaricamento / Face to face dimension: DIN
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric



Impiego / Service: Sanitario / Sanitary
 Tipologia / Type: Otturatore a guida singola / Top guided plug
 Diametro / Diameter: Ø 15 to 100 mm / 1/2" to 4"
 Classe / Rating: 10 bar max.
 Materiali / Materials: AISI 316L
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: J
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric

Valvole pneumatiche ed elettriche, tre vie, miscelatrici.



Impiego / Service: Deviatrice o miscelatrice / Diverting or mixing
 Tipologia / Type: Otturatore a guida singola / Top guided plug
 Diametro / Diameter: Ø 20 to 250 mm / 3/4" to 10"
 Classe / Rating: 16 to 40 / 150 to 500
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: DIN
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric



Impiego / Service: Miscelatrice / Mixing
 Tipologia / Type: Otturatore a guida doppia / Double guided plug
 Diametro / Diameter: Ø 20 to 250 mm / 3/4" to 10"
 Classe / Rating: 16 to 100 / 150 to 600
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: ANSI
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric



Impiego / Service: Sanitario / Sanitary
 Tipologia / Type: Otturatore a guida singola / Top guided plug
 Diametro / Diameter: Ø 25 to 100 mm / 1" to 4"
 Classe / Rating: Max 10 bar
 Materiali / Materials: AISI 316L
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: J
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric



Impiego / Service: Deviatrice o miscelatrice / Diverting or mixing
 Tipologia / Type: Otturatore rotativo / Rotary plug
 Diametro / Diameter: Ø 125 to 400 mm / 5" to 16"
 Classe / Rating: 6 to 16 / 150
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: J
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric

Valvole di regolazione con trim a gabbia



Tipologia / Type: Gabbia a finestra / Window cage
 Gabbia / Cage: Singola / Single
 Otturatore / Plug: Bilanciato o non bilanciato / Balanced or unbalanced
 Diametro / Diameter: Ø 25 to 300 mm / 1" to 12"
 Classe / Rating: 16 to 250 / 150 to 1500
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: ANSI
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric

Tipologia / Type: Antirivincio / Low/noise
 Gabbia / Cage: Singola, doppia, tripla / Single, double, triple
 Otturatore / Plug: Bilanciato o non bilanciato / Balanced or unbalanced
 Diametro / Diameter: Ø 25 to 300 mm / 1" to 12"
 Classe / Rating: 16 to 250 / 150 to 1500
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: ANSI
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric

Tipologia / Type: Anticavitazione / Anticavitation
 Gabbia / Cage: Singola, doppia / Single, double
 Otturatore / Plug: Bilanciato o non bilanciato / Balanced or unbalanced
 Diametro / Diameter: Ø 25 to 300 mm / 1" to 12"
 Classe / Rating: 16 to 250 / 150 to 1500
 Materiali / Materials: Cast iron - WCB - CF8M
 Connessioni / Connections: Flangiate / Flanged
 Scaricamento / Face to face dimension: ANSI
 Servocomando / Actuator: Pneumatico o elettrico / Pneumatic or electric